



**Паспорт качества**  
Продукт – «Сетка фасадная 35г/м2»

| №  | Параметр                             | Единица измерения | Значение       | Допустимое отклонение |
|----|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1  | Материал                             | -                 | Ленточный ПНД  | Соответствует         |
| 2  | Цвет                                 | -                 | Светло-зеленый | Соответствует         |
| 3  | УФ-стабилизация                      | %                 | 2,5            | ±0,3                  |
| 4  | Поверхностная плотность              | г/м2              | 35             | ±3                    |
| 5  | Степень затенения                    | %                 | 30             | ±5                    |
| 6  | Ширина полотна                       | м                 | 2/3/6          | ±5%                   |
| 7  | Длина полотна                        | м                 | 50/100         | ±2%                   |
| 8  | Размер ячейки                        | мм                | 1,5x10         | ±5%                   |
| 9  | Разрывная нагрузка полоски 50x200мм: | ISO 13934-1       |                |                       |
|    | -По основе                           | Н                 | 68             | ±5%                   |
|    | -По утку                             | Н                 | 25             | ±5%                   |
| 10 | Разрывная нагрузка полотна:          |                   |                |                       |
|    | -По основе                           | кН/м              | 1,4            | ±5%                   |
|    | -По утку                             | кН/м              | 0,5            | ±5%                   |
| 11 | Относительное удлинение при разрыве: |                   |                |                       |
|    | -По основе                           | %                 | 20             | ±10%                  |
|    | -По утку                             | %                 | 47,5           | ±10%                  |

Продукт транспортируют в чистых, закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующих на данном виде транспорта и обеспечивающими целостность и сохранность упакованной продукции.

Продукт необходимо хранить в складском помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей. Допускается хранение в неотапливаемом складском помещении.

Срок эксплуатации - 2-3 года, в зависимости от уровня солнечной активности.

Рабочий интервал температур от -50°С до +80°С.

Относительная влажность воздуха до 100% при 20°С.

